



TB170 Plus

堅牢な業務用タブレット

 Windows 11

スリムデザイン | Windows11 IoT Enterprise LTSC | 高輝度800nits バックライト | Wi-Fi 6E

TB170 Plusは、優れた携帯性と高い耐久性を両立した堅牢な業務用タブレットです。OSにWindows11 IoT Enterprise LTSCを採用し、長期にわたる運用でも、安定したサポートを受けることができます。また、製品グレードにバーコードスキャナ付きモデル、LTE対応モデルをラインナップ。用途に合わせた最適なモデルをお選び頂けます。

先進のテクノロジー：Wi-Fi 6E

信頼性の高い Bluetooth® 5.3 と遅延が少ないWi-Fi 6E 無線通信は、大型倉庫や配送センターなど、移動しながらの作業が多い現場においても最適です。最大 9.6 Gbps の通信速度により、多くのクライアント端末が利用されているネットワーク下でも、安定した通信品質を確保し、ビデオ会議等にご利用頂けます。

頑丈かつ軽量&スリムデザイン

スリムデザインを採用したTB170 Plus は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。操作性の良い10.1インチ タッチディスプレイは、グローブモードを搭載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、800nitsの高輝度バックパネルにより、直射日光下でも高い視認性を得られます。防水・防塵保護等級 IP65、コンクリート床への落下テスト 1.5m、アメリカ国防総省制定のMIL規格であるMIL-STD-810（振動と湿度）に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットPCです。

充実のインターフェース

TB170 Plusはデジタイザペンに対応しています。電磁誘導による自然な描き心地での手書き入力が可能です。また、製品グレードにバーコードスキャナ付きモデル、LTE対応モデルをラインナップ。用途に合わせた最適なモデルをお選び頂けます。USB Type A&C、ナノSIMカード、有線LANポート、マイクロHDMI、SDXCカード、3.5mm オーディオ ジャック 等、あらゆる機器との接続を可能とするインターフェースを本体に標準で備えています。

交換可能バッテリーと豊富なオプション類

TB170 Plusは、ホットスワップバッテリー交換に対応、シャットダウンや、操作中のアプリを閉じることなくバッテリー交換が可能です。また、バッテリーレスの状態でも電源供給による駆動が可能です。アクセサリも充実しており、携帯性が重視される屋外の作業向けのショルダーストラップや、ハンドストラップがお選び頂けます。設置して使用することが多いオフィスや車内での使用時には、オフィスドックまたは、車載ドックがご利用頂けます。

主な特徴

- Windows11 IoT Enterprise LTSC OS搭載
- 堅牢かつ洗練されたスリムデザイン 重さ990g、厚さ15 mm
- 10.1インチ (1920 x 1200) WUXGA カラーディスプレイ
- 太陽光下でも見やすい高輝度800 nits バックライト採用
- グローブモード搭載、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能
- 交換可能な 4,300mAh 大容量バッテリー、ホットスワップ対応
- すぐれた堅牢性: IP65、MIL-STD-810G、1.5m 落下テスト
- 高性能 2次元バーコードイメージャ内蔵モデルラインナップ
- Wi-Fi 6E 802.11ax. & Bluetooth® 5.2 サポート
- 4G LTEモデルラインナップ
- 充実のインターフェース、USB- A、USB- C、LAN ポート内蔵
- デジタイザペンの使用が可能
- Trusted Platform Module (TPM) 2.0 サポート



システム

OS	Windows 11 IoT Enterprise LTSC
CPU	Intel® Alder Lake-N N200
メモリ	LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) 256GB SSD (512GB または 1TB オプション)
その他	TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート

ディスプレイ

10.1インチ, 1920 x 1200 WUXGA 太陽光下でも見やすい高輝度 800 nits
10ポイントマルチタッチパネル, グローブモードと水濡れ操作に対応

ボタン / キーボード

物理キー (5キー) 電源ボタン, 音量+, -, ファンクションキー x 2

カメラ

前面 200万画素
背面 800万画素 オートフォーカス,
フラッシュ付

インジケータ

LEDランプ, バイブレータ

I/O インターフェース

USB	USB 3.1 Type A x 1 USB 3.1 Type C x 1
ポゴピン	19 pin ポゴピン
SIM スロット	ナノSIM用
拡張 Slot	RJ45 ギガビットイーサネットポート DC ジャック マイクロ HDMIポートリセットホール SDXC カードスロット

オーディオ

マイク, スピーカ, 3.5mmオーディオジャック

電源

メインバッテリー バッテリ: 7.68V, 4300mAh/32Wh
バックアップバッテリー: 6.4V, 142mAh /
1.05Wh ホットスワップ対応

通信

Bluetooth®	Bluetooth® 5.3
WLAN	Wi-Fi 6E (802.11ax) (2X2 MIMO)
WWAN	4G LTE モジュール: M06K-GL(日本) LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41
GPS	GPS/ GLONASS/ GALILEO
センサ類	9-Axis MEMSモーションセンサ [加速度計, eコンパス, ジャイロ] 光センサ, 近接センサ

バーコードシンボル

2次元バーコードイメージエンジン搭載モデル有り

寸法・重量

寸法 (H x W x D)	283 x 192 x15
重量	(mm) 990g

環境仕様

動作温度範囲	-10~50°C
保存温度範囲	-20~60°C
相対湿度	5% ~ 95%

堅牢性

耐落下テスト	1.5m
防塵・防水性能	IP65
振動	MIL-STD 810G

認証

CE, BSMI, NCC

アクセサリ



X-ストラップ



ショルダーストラップ



キックスタンド



デジタイザペン
Bタイプ



オフィスドック



車載ドック



本社

台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

ユニテック アメリカ

ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com

<http://can.ute.com> info@can.ute.com

メキシコ

<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテック アジアパシフィック & 中東

台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

ユニテック ヨーロッパ

ティルブルフ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテック ジャパン

東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック 中国

北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

