



# WD200 Plus

## 3.54 インチサイズ ウェアラブルターミナル



Android13 OS搭載(GMS認定済 | 123g 2500mAhバッテリー含む | 2X2 MU-MIMO 無線LAN)

### スマート、ハンズフリー、優れたモビリティ

WD200 Plusを導入して、毎日の作業を効率化しましょう。現場では、作業の柔軟性を失うことなく、作業効率を高めることが求められています。WD200 Plusは、リストホルダーにワンタッチで装着が可能、ウェアラブル端末の使いやすさを体感できます。重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を一回の充電でこなすことが可能です。ウェアラブルリングスキャナと組み合わせると、ワークフローを妨げることなく、両手を自由な状態でバーコード読み取りが可能となります。

### GMS認定のAndroid 13 OSを搭載

軽量で人間工学に基づいたウェアラブルデザインが特徴のWD200 Plusは、GMS認定を取得したAndroid13 OSを搭載し、ハンズフリーでの作業を求められる現場に最適です。日光下でも読み取り可能な3.54インチサイズタッチスクリーンは、輝度 500nits の明るさで見やすく、グローブモード、および水濡れ状態での操作も可能です。さらに、本体上部に1600万画素カメラ、前面にはNFCリーダーを搭載し、倉庫、小売、ロジスティック、そして出荷ヤード等、さまざまな場面で活躍する高機能なモバイルターミナルです。

### 場所を選ばない高耐久設計

WD200 Plusは、IP68 防塵・防水および 1.5m の耐落下性能により、屋内・屋外を問わず、あらゆるシーンでのご利用が可能です。また、アメリカ国防総省制定のMIL規格であるMIL STD-810G（振動と湿度）に合格しており、厳しい環境下での運用にも最適なウェアラブルデバイスです。

### 主な特徴

- Android13 OS, GMS認定取得
- 3.54インチ高解像度カラーディスプレイ (960x640、輝度500nits)
- グローブモードと水濡れ状態での操作に対応
- Bluetooth®5/ NFC / WLAN 802.11ac サポート、2X2 MU-MIMO アンテナをサポート
- 1600万画素カメラ内蔵
- アームホルダーをラインナップ
- IP68 防塵・防水、1.5m耐落下
- デュアルマイク、騒がしい環境でもクリアな音声
- 長時間駆動 2500mAhバッテリー
- 多様なMDMソフトウェアに対応  
SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、およびMoboLink



### システム

CPU オクタコア  
2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz

メモリ 4GB RAM / 64 GB Flash

OS Android 13 GMS (Google Mobile Service 認定)

言語サポート 英語, 日本語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語, ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語, その他の言語

### ディスプレイ

画面サイズ 3.54インチ 高解像度カラー-TFT-LCD

タッチパネル (960 X 640) ディスプレイ (輝度500 nits)  
静電容量型高感度タッチスクリーン,  
水濡れ / グローブモード対応

### ボタン / キーパッド

ON / OFF ボタン, ユーザー定義可能 ファンクションボタン x 1

### オーディオ

1W スピーカー, デュアルノイズキャンセルマイク

### インジケータ

LED, スピーカー, バイブレータ

### RFID

HF-RFID HF / NFCサポート  
周波数 13.56 MHz  
サポート: ISO14443A/B, ISO15693 スタンダード

### 通信

カメラ 1600万画素カメラ、フラッシュライト付き

Bluetooth® Bluetooth® 5

インターフェース USB タイプ-C / ポゴピン

USB USB 2.0 (タイプ-C) USB OTGサポート

WLAN WiFi 6 (2x2 MIMO)  
IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6  
WLANセキュリティ: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, OWE, SAE  
高速ローミング: PMKID キャッシング, 802.11r, OKC 2x2 MU-MIMO

GPS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

センサー類 ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光センサー

### 寸法・重量

寸法 (H x W x D) 96.7 x 60.7 x 14.9 mm (H x W x D)

重量 123g (バッテリー込み)

### 環境仕様

動作温度範囲 -20°C から 50°C

保存温度範囲 -20°C から 70°C

充電温度範囲 0°C から 45°C

相対湿度 5% ~ 95% (結露無いこと)

落下テスト 1.5 m MIL-STD 810G (振動と湿度)

防塵・防水 IP68

タンブルテスト MIL-STD 810G / 0.5 m, 1,000回 落下タンブル

### 電源

バッテリー 3.85V, 2500mAh Li-ポリマーバッテリー (本体内蔵)

### ソフトウェア

SOTI, 42Gears, MoboLink, Airwatch

### 標準パッケージの内容

WD200 Plus本体  
USB Type C ケーブル

### アクセサリ



USB-ACアダプタ



USB Type Cケーブル (予備用)



リストホルダー



4連ターミナル充電クレードル



本社  
台北, 台湾  
<http://www.ute.com> e-mail: [info@hq.ute.com](mailto:info@hq.ute.com)

ユニテック アメリカ  
ロサンゼルス  
<http://us.ute.com> e-mail: [info@us.ute.com](mailto:info@us.ute.com)  
<http://can.ute.com> [info@can.ute.com](mailto:info@can.ute.com)  
メキシコ  
<http://latin.ute.com> e-mail: [info@latin.ute.com](mailto:info@latin.ute.com)

ユニテック アジアパシフィック & 中東  
台北  
<http://apac.ute.com> [info@apac.ute.com](mailto:info@apac.ute.com) / [info@india.ute.com](mailto:info@india.ute.com)  
<http://mideast.ute.com> [info@mideast.ute.com](mailto:info@mideast.ute.com)

ユニテック ヨーロッパ  
ティルブルフ / オランダ  
<http://eu.ute.com> e-mail: [info@eu.ute.com](mailto:info@eu.ute.com)

ユニテック ジャパン  
東京  
<http://jp.ute.com> e-mail: [info@jp.ute.com](mailto:info@jp.ute.com)

ユニテック 中国  
北京, 上海, 広州, 厦門  
<http://cn.ute.com> [info@cn.ute.com](mailto:info@cn.ute.com)  
台北 <http://tw.ute.com> [info@tw.ute.com](mailto:info@tw.ute.com)

